



Steckverbinder Serie 300

321-S(-DS)

Schraubanschluss



Steckerleiste mit massivem Steckerstift. Die Kombination mit 321-B ergibt einen dauerhaften Ringkontakt.

Artikelnummern

Polzahl	321-S	321-S-DS	Länge	VPE
2	12.821.007	32.821.007	18,00	1000
3	13.821.007	33.821.007	28,00	1000
4	14.821.007	34.821.007	38,00	500
5	15.821.007	35.821.007	48,00	500
6	16.821.007	36.821.007	58,00	100
7	17.821.007	37.821.007	68,00	100
8	18.821.007	38.821.007	78,00	80
9	19.821.007	39.821.007	88,00	80
10	20.821.007	40.821.007	98,00	50
11	21.821.007	41.821.007	108,00	50
12	22.821.007	42.821.007	118,00	50

Allgemeine Daten

Raster	10 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	321-B(-DS)
Anwendungsgebiet	Installationen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise erforderlich ist (jedoch nicht unter Spannung).

Technische Daten

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i>
<i>ohne DS/HDS</i>	1 - 6 mm ² / 1 - 2,5 mm ² / 18- 14 AWG
<i>mit DS/HDS</i>	1 - 4 mm ² / 1 - 2,5 mm ² / 18 - 14 AWG
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Abisolierlänge	6 mm
Bemessungsspannung	400 V nach EN 60664-1 Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1 (1)
Bemessungsstrom	16 A
Nenn Drehmoment	0,5 Nm
Sonstige Angaben	(1) mit isolierender Unterlage

Materialdaten

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 80°C
Schraube	M3, Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinkt
Stecker	Messing, vernickelt
Feder	Bandstahl, rostfrei

Zulassungen

	Strom	Spannung	Gruppe	AWG	Nm
	20	300	B,D	18-12	0,51
	15	300	B,C,D,E	26-10	0,51
	15	300	B,C,D,E	26-12	0,51 (2)

(2) gilt für 321-S-DS

Sonderausführung / Zubehör

- Vorseilende Stecker für den Schutzleiter
- Beschriftungsmöglichkeiten auf den Schraubenführungen