



Steckverbinder Serie 300

322-STFS(-DS)

Schraubanschluss



Steckerleiste mit massivem Steckerstift. Die Kombination mit 323-STFB ergibt einen guten Dauerkontakt.

Artikelnummern

Polzahl	322-STFS	322-STFS-DS	Länge	VPE
2	72.821.002	12.821.032	18,00	1000
3	73.821.002	13.821.032	28,00	1000
4	74.821.002	14.821.032	38,00	500
5	75.821.002	15.821.032	48,00	500
6	76.821.002	16.821.032	58,00	100
7	77.821.002	17.821.032	68,00	100
8	78.821.002	18.821.032	78,00	80
9	79.821.002	19.821.032	88,00	80
10	80.821.002	20.821.032	98,00	50
11	81.821.002	21.821.032	108,00	50
12	82.821.002	22.821.032	117,00	50

Allgemeine Daten

Raster	10 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	323-STFB(-DS)
Anwendungsgebiet	Installationen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise erforderlich ist (jedoch nicht unter Spannung).

Technische Daten

Klemmbereich	<i>starr / flexibel / AWG</i>
<i>ohne DS/HDS</i>	1 - 6 mm ² / 1 - 4 mm ² / 18 - 12 AWG
<i>mit DS/HDS</i>	1 - 4 mm ² / 1 - 2,5 mm ² / 18 - 14 AWG
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²
Abisolierlänge	6 mm
Bemessungsspannung	400 V nach EN 60664-1 Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Isolationsspannung	450 V nach EN 60998-1 (1)
Bemessungsstrom	16 A
Nenn Drehmoment	0,5 Nm
Sonstige Angaben	(1) mit isolierender Unterlage

Materialdaten

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Isolierstoffgruppe	I
Temperaturgrenzen	-40°C bis 80°C
Schraube	M3, Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinkt
Stecker	Messing, vernickelt
Feder	Bandstahl, rostfrei

Zulassungen

	Strom	Spannung	Gruppe	AWG	Nm
	15	300	B,C,D,E	26 - 10	0,51
	15	300	B,C,D,E	26 - 12	0,51 (2)

(2) gilt für 322-STFS-DS

Sonderausführung / Zubehör

- Vorseilende Stecker für den Schutzleiter
- Beschriftungsmöglichkeiten auf den Schraubenführungen