


## Steckverbinder Serie 300

### 324-STFS(-DS)

Schraubanschluss



Steckerleiste mit massivem Steckerstift. Die Kombination mit 324-STFB ergibt einen guten Dauerkontakt.

#### Artikelnummern

Polzahl	324-STFS	323-STFS-DS	Länge	VPE
2	72.823.004	12.823.017	21,00	1000
3	73.823.004	13.823.017	32,00	500
4	74.823.004	14.823.017	44,00	500
5	75.823.004	15.823.017	55,00	250
6	76.823.004	16.823.017	67,00	100
7	77.823.004	17.823.017	78,00	75
8	78.823.004	18.823.017	90,00	60
9	79.823.004	19.823.017	101,00	50
10	80.823.004	20.823.017	113,00	50
11	81.823.004	21.823.017	124,00	50
12	82.823.004	22.823.017	135,00	50

#### Allgemeine Daten

Raster	11,5 mm
Polzahlen	2 - 12
Verwendbar mit	324-STFB(-DS)
Anwendungsgebiet	Installationen, bei denen ein einfaches Schließen und Öffnen der Stromkreise erforderlich ist (jedoch nicht unter Spannung).

#### Technische Daten

Bemessungsquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	7 mm
Bemessungsspannung	400 V, nach EN 60664-1, Verschmutzungsgrad 3
Isolationsspannung	250 V nach EN 60998-1
Bemessungsstrom	25 A
Nenn Drehmoment	0,8 Nm

#### Materialdaten

Gehäusematerial	PA, natur, V-2
Kriechstromfestigkeit	CTI ≥ 600
Temperaturgrenzen	-40°C bis 80°C
Schraube	M3,5; Stahl verzinkt, blau passiviert
Drahtschutz	Zinnbronze, verzinkt
Stecker	Messing, vernickelt
Feder	Bandstahl, rostfrei

#### Zulassungen

	Strom	Spannung	Gruppe	AWG	Nm
	25	150	B, D	18 - 10	
	20	300	B, C, D, E	26 - 10	0,79

#### Sonderausführung / Zubehör

- Beschriftungsmöglichkeiten auf und zwischen den Schraubenführungen
- Vorauseilende Stecker (STF-Typen auch Buchsen) für den Schutzleiter
- Verbindungsbrücke 324-J